ALPHA - Bon de commande

IIC, CIC, ITC, ITE HS, ITE FS

| Danie | | | C 1 . | | | |
|---|--|---|------------------------|--------|---|--|
| | seignements | | Cachet o | du cen | tre Dat | e de la commande |
| CLIENT (nom/prénom) AGE: ans | _ | appareillage pareillé(e) | | | Per | sonne à contacter |
| TEXTURE DE L'OREIL | LE: Dure | ☐ Molle | | | | |
| | | | | | | |
| | CLASSE 2 | | | | CLASSE 1 | |
| ☐ Alpha 9 | ☐ Alpha 7 | ☐ Alpha 5 | 5 | | ☐ Alpha 1* | |
| ☐ Aipild 9 | Д Дірііц 7 | _ Діріій С | | | | |
| | Écoute | urs | | | Options | ITC - ITE |
| STYLE | 75 | 90 | 100 | | Connectivité 2,4 GHz | BobineT* |
| IIC (10) IC (10) CIC (10) CIC-BP (10)** | | | | | | |
| ITC (312) ITE HS (312) ITE FS (312) | | | | + | | |
| * Les modèles pile ** Cette option incl | | | | | * Non compat | ible avec 2,4 GHz |
| Aucu ÉVENT 🗖 🕻 | n Small Me | edium Large | Extra Large* Sauf IIC | | COQUE Longue Moyenne Suivant marqua | ige sur l'empreinte |
| AUTRES OPTIONS Epaulement Sablage Fil d'extraction *Automatique sur IIC | □ Bo o • OP ⁻ □ | FION ITC/ITE Potentiomètre Iton-poussoir FION TINNITUS Tinnitus Sound (requiert BP + NFM | I Support | | COULEUR Coque Beige Marron Marron foncé Noir Transparent Rouge & Bleu | Faceplate Beige Marron Marron foncé Noir |

Pour nous contacter

01.41.16.11.86 par.ite.france@dgs.com 3, allée des Barbanniers - 92230 Gennevilliers

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h



Informations Audiométriques

| | 250 Hz | 500 Hz | 1 KHz | 2 KHz | 4 KHz | 8 KHz |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Droit | | | | | | |
| Gauche | | | | | | |

Commentaires

Options des aides auditives sur-mesure Alpha

| Options | IIC* | CIC* | ITC / ITE HS ITE FS |
|----------------------------|--------|--------|------------------------|
| Alpha 9171511 | •* | •* | • |
| Niveaux d'adaptation | 75, 90 | 75, 90 | 75, 90,100 |
| Type de pile | 10 | 10 | 312 |
| Bluetooth® 2,4 GHz | _ | _ | 0** |
| Communication mains libres | _ | _ | 0 |
| Bobine téléphonique | _ | _ | 0** |
| Technologie NFMI | _ | 0 | • |
| Bouton-poussoir | _ | 0 | 0 |
| Molette de volume | _ | _ | 0 |
| Microphones | Unique | Unique | Directionnel |
| Revêtement hydrophobe | IP68 | IP68 | IP68 |

Nouveau avec fonction de prise d'appel

Programmation

Noahlink Wireless - (Réf. 177547) Pile 312 avec la connectivité 2,4 GHz

Adaptateur de programmation mini - (Réf. 164237) Pile 10

FlexConnect Mini - (Réf. 117468) Pile 312

Les Flex et adaptateurs doivent être commandés auprès du service commercial

Noahlink Wireless



FlexConnect Mini 117468

Standard • En option

⁻ Non disponible

^{*} Non disponible en Alpha 1

^{**}La bobine téléphonique et le Bluetooth® ne peuvent pas être tous deux inclus dans une aide auditive